



Referenční list Ředitelství silnic a dálnic ČR

Název smlouvy: „I/58 Frenštát pod Radhoštěm, opěrná zeď v km 11,090-11,140 “
Druh prací: stavební práce

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: REPONT s.r.o., IČ: 268 63 057, Na Zelince 1167/19, 751 31 Lipník nad Bečvou

Osoba investora (smluvní strany) pověřená podat informace:

Objednatel konstatuje, že byly zhotovitelem dodrženy všechny smluvní podmínky a dílo bylo řádně dokončeno a odevzdáno.

Jména a příjmení: Ing. Pavel Stanovský

Telefon: 954 904 471

Smluvní cena: 5 374 814,63 Kč bez DPH

Délka trvání smlouvy: 09/2020 – 12/2020

Potvrzení investora (smluvní strany) o plnění smlouvy

Razítko a podpis

Ing. Tomáš Opěla

ŘSD ČR, ředitel Správy Ostrava

Datum vystavení reference: 19.4.2021

Stručná charakteristika stavby:

Jednalo se o stavební obnovu opěrné zdi. Nejprve byla provedena přeložka vodovodu, vodovodní potrubí bylo přeloženo vedle opěrné zdi. Následně byla provedena demontáž zábradlí, odbourala se stávající opěrná zeď včetně navazujícího venkovního schodiště, chodníku a části silnice I/58. Taktéž bylo provedeno odstranění betonových obrubníků a betonových žlabů odvodnění vozovky a chodníku. Byla provedena nová monolitická železobetonová opěrná stěna v původním rozsahu délky 34,07 m, výšky 2,5 m a šířky dříku 0,8 m.

Na koruně opěrné zdi byla provedena nízká protihluková stěna. Bylo provedeno nové odvodnění chodníku, opěrné zdi, upraveno odvodnění vozovky a byl proveden nový prefabrikovaný odvodňovací žlab napojený do uliční vpusti.

Chodník byl upraven novým asfaltovým povrchem, v místě mezi sjezdem k RD a venkovnímu schodišti byl chodník odlážděn novou žulovou dlažbou. Schodiště bylo nově vystavěno a vozovka obnovena.

**Základní údaje o popěrné zdi:****Charakteristika opěrné zdi:**

Opěrná zeď železobetonová, monolitická z betonu C 30/37-XD3-XF4, délky 34,07 m, šířky dříku 0,80 m a jednotné výšky 2,45 m. Výška zdi nad chodníkem 0,35-1,15 m.

Délka opěrné zdi:	34,07 m
Šířka dříku:	0,80 m
Výška zdi:	2,45 m
Výška zdi nad chodníkem:	0,35 – 1,15 m