

Referenční list

Název smlouvy: „ Kopec s lomem v Horní Bečvě "

Druh prací: stavební práce

Investor: Obec Horní Bečva, Horní Bečva 550, 756 57 Horní Bečva

Zhotovitel: REPONT s.r.o., IČ: 268 63 057, Na Zelince 1167/19, 751 31 Lipník nad Bečvou

Osoba investora (smluvní strany) pověřená podat informace:

Objednatel konstatuje, že byly zhotovitelem dodrženy všechny smluvní podmínky a dílo bylo řádně dokončeno a odevzdáno.

Jména a příjmení: Bc. Rudolf Bernát


Telefon: 571 645 105

Smluvní cena: 3 491 909,00 Kč bez DPH

Délka trvání smlouvy: 09/2020 – 05/2021

Potvrzení investora (smluvní strany) o plnění smlouvy

Razítko a podpis



Bc. Rudolf Bernát

OBEC HORNÍ BEČVA
-2-
756 57 HORNÍ BEČVA 550

Starosta obce Horní Bečva

Datum vystavení reference: 21.09.2021

Stručná charakteristika stavby:

Jednalo se o výstavbu vycházkové stezky s bezpečnostním ohrazením a vyhlídkou kolem lomu. Hlavní dominantou stezky je vyhlídka na vrcholu lomu, kterou tvoří tři domečky a vyhlídková lávka.

SO 01.1-01.3 – Objekt vyhlídka vrchol I.-III.

Vyhlídka je umístěná v okolí vrchu lomu a tvoří ji tři drobné, téměř identické stavební objekty „krabiček“. Objekty jsou založeny na betonových patkách s výztuží z kari sítě. Nosné konstrukce jsou ocelové z oceli S235 s povrchovou úpravou žárovým zinkováním a antikoročním nátěrem černé kovářské barvy. Střešní konstrukce je z dřevěných modřínových (sibiřský modřín) hranolků položených naležato vedle sebe vzájemně propojených. Střecha je opatřena hydroizolací z folie EPDM a spádovými klíny EPS 2% lepenými k podkladu. Strop je kotven k nosné ocelové konstrukci. Podlaha je zhotovená z fošen, které jsou položeny na ocelovou konstrukci rámu. Fošny jsou propojeny a vzájemně svázány ze spodní strany. Součástí je i ocelové zábradlí, které je připevněno k hlavní konstrukci.

SO 01.4 – Objekt vyhlídka lávka

Vyhlídková lávka je založena za korunou skalní stěny na betonových patkách. Nosná konstrukce i zábradlí je ocelové z oceli S235 a s povrchovou úpravou žárovým zinkováním a antikoročním nátěrem černé kovářské barvy. Konstrukce podlahy je z pozinkovaných pororošťů.

SO 02 – Odpočinková plocha

Objekt je lemován kamennou zídkou, která je založena ve dvou úrovních. Z horní strany je zapuštěna do terénu, ze spodní strany vymezuje převýšení nad terénem. Na korunu zídky je kotvena dubová fošna sloužící jako sedací lavice.

SO 03 Bezpečnostní ohrazení

Ohrazení je tvořeno dřevěnými sloupky o průměru 8-15 cm, bez povrchové úpravy, výšky 1,2 m nad zemí. Ke každému sloupku je připevněno lano z umělého vlákna v přírodní barvě pomocí kovových oček.

SO 04 Vyhlídkové stezky

Jde o pěší zpevněné a nezpevněné stezky, které propojují spodní parkoviště a místní komunikaci s vrcholovými partiemi kopce, kde jsou umístěny vyhlídkové objekty. Povrch stezky je z pískovcového kamene, který je zpracovaný do maltového a štětového povrchu. Součástí pěší stezky je i odvodnění pomocí dřevěných svodnic z dubových hranolů, které jsou bez povrchové úpravy.

SO 05 Mobilinář

Součástí vycházkového areálu jsou informační tabule, lavičky a koše. Informační cedule jsou z pozinkovaného ocelového jeklu a plechu, opatřené antikoročním nátěrem. Sedáky laviček jsou vyrobeny z dubových fošen ošetřených bezbarvými oleji, které jsou usazené do pískovcových bloků na kotvu. Odpadkové koše jsou vyrobeny z dubových desek ošetřených bezbarvými oleji, které jsou kotveny do pískovcového bloku.